

Popis

Jednostranně lepicí syntetická polyesterová fólie opatřená kvalitním akrylátovým lepidlem, které je zakryté hnědým papírem se silikonovou úpravou povrchu.

Forma dodání

- Jednostranně lepicí fólie navinutá do role
- Barva: bílá

Rozměry

Tloušťka bez lineru (mm)	0,29
Délka v roli (m)	25

Technická specifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Přídržná síla (na oceli po 24 hod.)	DIN EN 1939	cca 35 N/25 mm
UV odolnost		12 měsíců (střední Evropa)
Ekvivalentní difúzní tloušťka		Sd >18m
Teplotní odolnost		-40 °C až +100 °C
Aplikační teplota		-10 °C až +40 °C
Skladovací teplota		+5 °C až +25 °C
Skladovací doba		12 měsíců

Příprava

- Podkladní plochy musí být suché, bez námrazy, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

Zpracování

- Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby.
- Odstraňte ochranný proužek a aplikujte fólii na připravený podkladní plochu.
- Pásku řádně přitiskněte k podkladu.

Doporučení

Fólie lze aplikovat na podklad i při teplotách za mrazu pokud je splněna podmínka, že je podklad suchý a bez námrazy. Díky nízké tloušťce fólie může při přepravě izolovaných konstrukcí, na stavbě nebo v provozu snadno dojít k jejich poškození tzn. protržení. Proto doporučujeme dodatečné zakrytí, které je odolné vůči mechanickému poškození.

Důležité upozornění

Lepený spoj tvoří tzv. nerozebíratelné spojení. Při pokusu o odlepení fólie z podkladu či jedné vrstvy od druhé dojde pravděpodobně k jejímu poškození či přetržení. V takových případech je potřeba fólii nahradit novou vrstvou. Vytvoření spoj odolává excelentně kolísání okolních teplot a vlhkosti.



ME315

Fólie na spoje a prostupy - exteriér



illbruck fólie ME315 slouží k vodotěsnému utěsnění spár a spojů v exteriéru, ale i interiéru. Fólie je UV a povětrnosti odolná. Typické použití: utěsnění spár mezi sendvičovými konstrukcemi (desky, panely), překlátování spojů izolačních fólií na fasádách a v konstrukcích střech.

Hlavní výhody

- odolná vůči povětrnosti
- rychlá, snadná a estetická aplikace
- pro aplikace v interiéru i exteriéru

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
IČO: 15 89 08 13
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3,
Tel (+420) 296 565 333