

## TECHNICKÝ LIST FEELINGS EXTRA DURABLE *Polomatný nátěr odolný vůči umývání*

### POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelný akrylátový latexový vrchní nátěr určen na natírání stěn a stropů v interiéru.



### VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Interiérové stěny a stropy v prostorách, ve kterých se vyžaduje vysoká odolnost vůči umývání a opotřebením, jako jsou haly, schodiště, chodby nemocnic, místnosti pro pacienty a jiné povrchy, které jsou vystaveny vyššímu než běžnému namáhání. Výrobek má povolení na nepřímý kontakt v potravinářském průmyslu (finský zákon o potravinách 23/2006).
- Určen na nátěry různých druhů povrchů v interiéru: povrchy z betonu, sádky, omítky, cihly, lepenky, dřevotřísky a dřevovláknité desky. Vhodný na nové jakož i na předtím natřené povrchy.



### TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>BÁZE BAREV</b>	Báze A a báze C.
<b>KONEČNÝ EFEKT</b>	Polomatný.
<b>BAREVNÝ ROZSAH</b>	Může být tónován do Tikkurila odstínů.
<b>OBJEMOVÁ SUŠINA</b>	40%.
<b>HUSTOTA</b>	1,2 kg/l, ISO 2811.
<b>TEORETICKÁ VYDATNOST</b>	5-8 m <sup>2</sup> /l na jeden nátěr. Tenhle údaj je pouze orientační, protože skutečná vydatnost bude záviset od mnoha faktorů včetně struktury a pórovitosti povrchu a způsobu aplikace.
<b>DOBA SCHNUTÍ (+23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)</b>	Suchý na dotek po 2 hodinách, přetíratelný po 4 hodinách. Povrch dosáhne konečnou tvrdost po 2-3 dnech.
<b>ŘEDIDLO</b>	V případě potřeby ředte do 5% vodou.
<b>APLIKACE</b>	Štětcem, válečkem nebo stříkáním.
<b>ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ</b>	Z nářadí odstraňte přebytečnou barvu a omyjte vodou. Čistič nářadí Tikkurila Pensselipesu se doporučuje na odstranění mírně zatvrdlé barvy.
<b>ODOLNOST</b>	<b>Chemická:</b> odolává rozpouštědlům, jako například White Spirit. <b>Vůči čištění:</b> velmi dobrá. Odolává také čištění pomocí čistících a dezinfekčních prostředků používaných v nemocnicích. <b>Vůči mokrému čištění:</b> SFS-EN 13300 třída I, ISO 11998. <b>Tepelná:</b> 85°C, (ISO 4211-2 a ISO 4211-3).
<b>BALENÍ</b>	Báze A: 0,9, 2,7l, 9l. Báze C: 0,9, 2,7l, 9l.

**TECHNICKÝ LIST**  
**FEELINGS EXTRA DURABLE**  
*Polomatný nátěr odolný vůči umývání*

<b>SKLADOVÁNÍ</b>	Chraňte před mrazem.
<b>EU VOC 2004/42/EC</b> <b>[limitní hodnota Kat. A/a</b> <b>30 g/l (2010)]</b>	Feelings Extra Durable obsahuje max. 30 g/l VOC.

**NÁVOD NA POUŽITÍ:**

**PODMÍNKY APLIKACE:** Povrch, který se má natírat, musí být suchý, okolitá teplota musí být nejméně +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

**PŘÍPRAVA POVRCHU:**

**Nové nenatírané povrchy:** Očistěte nové povrchy od nečistot a prachu. Pokud je to potřebné, zarovnejte nerovnosti a trhliny v povrchu vhodným tmelem Presto a vyschnutý povrch přebruste. Odstraňte prach po broušení. Naneste základní nátěr Feelings Universal Primer.

**Předtím natírané povrchy:** Povrchy omyjte čistícím prostředkem Maalipesu podle pokynů v návodu a nechte vyschnout. Škrabkou odstraňte odlupující se barvu. Tvrdé, lesklé povrchy zmatněte broušením a odstraňte brusný prach. Trhliny a spáry vyplňte vhodným Presto tmelem a zaschlý povrch přebruste. Odstraňte prach po broušení. V případě potřeby naneste základní nátěr Feelings Universal Primer.

**APLIKACE:** Před použitím Feelings Extra Durable důkladně promíchejte. Naneste 2 vrchní vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkáním.

**NÁVOD NA ÚDRŽBU:** Pokud je to potřebné, povrch je možné čistit nejdříve měsíc od ukončení natírání.

Znečištěný povrch omyjte pomocí jemného kartáčku, houby nebo hadříku a neutrálního (pH 6-8) čistícího prostředku. Velmi znečištěné povrchy se mohou čistit jemně alkalickým (pH 8-10) čistícím prostředkem hadříkem nebo houbou. Po čištění důkladně opláchněte vodou. Dodržujte pokyny výrobce čistícího prostředku týkající se jeho ředění a použití.

S natíraným povrchem zacházejte opatrně, protože produkt dosáhne v běžných podmínkách svou konečnou tvrdost a odolnost asi po měsíci od natírání. Pokud je potřeba povrch čistit ihned po natírání, čistěte jej jenom lehce jemným kartáčkem nebo navlhčeným hadříkem.

**ÚDRŽBOVÉ NATÍRÁNÍ:** Povrchy ošetřeny Feelings Extra Durable mohou být přetírány vodou ředitelnou barvou stejného typu. Viz Přípravu.

**TECHNICKÝ LIST**  
**FEELINGS EXTRA DURABLE**  
*Polomatný nátěr odolný vůči umývání*

**OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:** Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

**BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:** Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními etiketami, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných účincích a ochraně jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

**Výrobce:** Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, [www.tikkurila.com](http://www.tikkurila.com)

**Distributor v ČR:** Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, [info.cz@dejmark.com](mailto:info.cz@dejmark.com), [www.dejmark.cz](http://www.dejmark.cz).

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.