

TECHNICKÝ LIST OPTIVA PRIMER

POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelný, akrylový základní nátěr na stěny a stropy v interiéru.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Vhodný na nátěry sádkartonových desek, omítky, vápenocementové omítky a betonových povrchů.
- Snižuje absorpci povrchu.
- Sjednocuje základovaný povrch.
- Zvyšuje pokrytí vrchními nátěry z řady Tikkurila Optiva.
- Ekologická receptura a certifikát nejvyšší kvality Ecolabel.
- Doporučená institucí Polish Allergy Society (*).
- Obsahuje méně než 1,5 g/l VOC – méně, než vyžaduje norma.



*Doporučení instituce Polish Allergy Society (PTA) se týkají produktu po úplném vyschnutí natíraného povrchu a po důkladném vyvětrání místnosti.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	Báze AP.
BAREVNÝ ROZSAH	Světlé odstíny ze vzorkovníku Tikkurila Symphony. Vzhledem na specifičnost produktu se výsledný odstín může lišit od odstínu ze vzorníku.
KONEČNÝ EFEKT	Plný mat.
HUSTOTA	Přibližně 1,4 kg/l.
TEORETICKÁ VYDATNOST	6-8 m ² /l na jednu vrstvu. Praktická vydatnost závisí na absorpci, struktuře povrchu, způsobu aplikace a na barevném odstínu.
DOBA SCHNUTÍ (23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)	Suchý po přibližně 1 hodině.
APLIKACE	Štětcem, válečkem nebo stříkáním. (tryska 515, tlak 150 bar).
ŘEDĚNÍ	V případě potřeby ředte do 5% vodou.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nářadí před čištěním důkladně otřete, aby se odstranil přebytečný produkt. Ihned po práci nářadí očistěte vodou.
BALENÍ	0,9l, 2,7l, 9l.

TECHNICKÝ LIST OPTIVA PRIMER

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotě od +5°C do +25°C. Ihned po použití obal těsně uzavřete. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/g 30 g/l (2010)]	Kategorie A/g. Od roku 2010 je přípustný obsah VOC pod 30 g/l. Produkt obsahuje minimální množství těkavých organických látek – pod 1,5 g/l VOC (méně, než je požadováno normou).
HYGIENICKÝ CERTIFIKÁT	Ano.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Všechny povrchy určeny na natírání musí být suché. Během aplikace musí být teplota vzduchu od +5°C do +25°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

APLIKACE: Před použitím barvu důkladně promíchejte a v případě potřeby ředte vodou do 5%. Základujte nenatřené povrchy stěn s jednou vrstvou Tikkurila Optiva Primer. Aplikujte konečný (vrchní) nátěr po uplynutí minimálně 4 hodin.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními etiketami, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných účincích a ochraně jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

Výrobce: Tikkurila Polska S.A. ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Debica, Polsko, Tel. +48 146 805 600, Fax. +48 146 805 601, www.tikkurila.pl

Distribútor v ČR: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz.

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.