

HAHN COLOR PIGMENT L

Barevný roztok k probarvování epoxidových systémů HAHN COLOR EPOX.

Použití

Používá se k probarvování epoxidových systémů HAHN COLOR EPOX. Dodává se v základních barvách zelená, červená, modrá, hnědá, žlutá, okrová, bílá a černá. Jednotlivé barvy se mezi sebou mohou libovolně míchat, čímž je možné získat bezpočet dalších odstínů.

Zpracování

Před zpracování dobře protřepejte. Používejte za pokojové teploty. HAHN COLOR EPOX PIGMENT L vmíchejte do složky A (pryskyřice) systémů HAHN COLOR EPOX. Zpočátku vmíchejte menší množství a přidávejte postupně tak, abyste dosáhli požadované sytosti odstínu. Vmíchejte max. 5% váhově k použitému množství sl. A. Vyšší koncentrace by mohly mít vliv na výsledné vlastnosti produktu (např. špatné vytvrzení atd.). Pigment vmíchejte pomalu tak, aby nedošlo k našlehání pryskyřice. Poté proveďte natužení příslušným množstvím složky B (tvrdidla).



Balení: 100 ml

Skladování

Skladujte v dobře uzavřených obalech, v krytých suchých skladech při teplotách 5-25⁰ C. Záruční doba je 12 měsíců od data výroby. Chraňte před horkem a sálavým teplem. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí.

Bezpečnostní údaje

Důsledným používáním ochranných pomůcek se chraňte před přímým kontaktem pigmentu, pryskyřice i tvrdidla s Vaší pokožkou, nebo očima. Podrobné údaje týkající se bezpečného zacházení a ochrany zdraví jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

