

VALTTI COMPLETE

matná lazura na dřevo s voskem

POPIS

Inovativní dekorační a impregnační přípravek pro nátěry všech typů dřeva v exteriéru. Výrobek má tixotropní vlastnosti – snadná aplikace, nestříká, nescapává. Výrobek vytváří barevný film, který je odolný vůči mikroorganismům, chrání před vlhkostí, nepraská, neolupuje se. Díky přidavku vosku vykazuje nátěrový film vysokou odolnost vůči poškrábání a obrušování. Nevyžaduje aplikaci základního nátěru. Vysoce kvalitní tónovací koloranty zaručují stálý a odolný odstín.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Všechny typy dřeva. Ploty, zábradlí, zahradní nábytek, besídky, dveře, schody, okna atd.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemová sušina: cca. 23% v závislosti na odstínu

Specifická hmotnost: 0,91 kg/l

Finální vzhled: Matný

Balení: 0,9l, 2,7l, 9l

Vydatnost

Až do 20 m²/l na jednu vrstvu u hladkých dřevěných povrchů. Skutečná krycí schopnost závisí na absorpční schopnosti povrchu a metodě aplikace.

Odstíny

Vzorkovnice Semi-transparent Wood Finishes Colour Card. Konečný odstín závisí na druhu dřevěného povrchu a původní barvě dřevěného povrchu.

NÁVOD K POUŽITÍ

Podmínky k nanášení

Natíraný povrch musí být suchý, vlhkost dřevěného povrchu nižší než 20%, teplota vzduchu a povrchu by měla být nejméně +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

Příprava povrchu

Surové a neošetřené dřevo musí být čisté, suché, bez mastnoty, nečistot, oleje, vosku, veškerého uvolněného materiálu a povrchové kontaminace. Doporučujeme použít produkty Tikkurila pro odstraňování plísní a pro čištění. Veškeré dříve natřené, mořené a tmelené povrchy je třeba zbrousit, aby dřevo mohlo absorbovat produkt. Pro životnost nátěru je rozhodujícím faktorem jeho dobré ukotvení v dřevině. Doporučujeme při nátěru starších, dříve natřených povrchů odstranit celou vrstvu až na čisté dřevo. Při přetírání starých nátěrů doporučujeme provést zkušební nátěr. Pozitivní výsledek testu rozhodne o konečném použití produktu. Během aplikace chraňte rostliny před potřísněním přípravkem Valtti Complete.

Výrobce:

TBD S.A.

Ul: Moscickiego 23, 39-200 Debica, Polsko

Tel.: +48 146 703 691

Fax.: +48 146 702 299

VALTTI COMPLETE

matná lazura na dřevo s voskem

Nanášení

Před použitím a během aplikace dobře promíchejte. Aplikujte štětcem nebo stříkáním. Aplikujte vydatně na celý povrch, pozornost věnujte zejména čelním plochám, spojům a prasklinám. Na čelech trámů naneste silnou vrstvu. Na silně absorbujícím povrchu dřeva může být nutné aplikovat 2 vrstvy Valtti Complete s 24 hodinovým intervalem.

Doba schnutí

Při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu obvykle zasychá na dotek po několika hodinách, přetíratelný je po 24 hodinách. Nízká teplota a vysoká vlhkost dobu schnutí prodlužuje.

Čištění nástrojů

Použité nástroje vymyjte prostředkem Pensselipesu, nebo v ředidle Everal Thinner 1050, případně lakovým benzínem ihned po skončení práce. Pensselipesu je specializovaný, vysoce účinný čistič, který vymyje pomůcky i od úplně zaschlé nátěrové hmoty.

Limitní hodnota platná v EU pro VOC dle směrnice 2004/42/ES

Kat. A/f. Povolený obsah VOC od roku 2010 - 700 g/l. Výrobek obsahuje méně než 700 g/l VOC.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Prázdné plechovky a kapalný odpad recyklujte nebo zneškodněte podle místních úředních předpisů. Pozor! Čistící hadry nebo brusný prach s obsahem výrobku mohou způsobit požár samovznícením a proto by před zneškodněním měly být uchovávány ve vodě, usušeny na vnějším prostranství nebo okamžitě spáleny.

Bezpečnost Práce

Obsahuje : terpentýnový olej, tolylfluorid Hořlavý. Zdraví škodlivý při vdechování. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry/ aerosoly. Zamezte styku s kůží. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodné ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přepravujte a skladujte v těsně uzavřených nádobách při teplotách od +5°C do +25°C.